



Und das macht den Transport schwerer Lasten für Sie besonders leicht:

- DL 750 Tragkraft 750 kg bei einem Lastmittelpunkt von 600 mm, DL 950 Tragkraft 1000 kg bei einem Lastmittelpunkt von 500 mm ab Aufbauende / Mitte Plattform.
- Robuste 4-Zylindertechnik mit Kolbenstangenschutz, Plattform wird hydraulisch geöffnet.
- Doppelte Ausfallsicherheit durch zwei getrennte Steuerkreise für Aussenbedienung mit wasserdichten Kippschaltern und der Fernbedienung mit Spiralkabel.
- Geräuscharmer servicefreundlicher Antrieb 12 Volt 0.8 KW oder 24 Volt 1,2 KW mit Thermoschalter.
- Automatisches Abneigen am Boden
- Wartungsarme Compound-Lagerbuchsen
- Geringe Wartung, zuverlässiger Kundendienst.

Das Ergebnis ist eine Ladebordwand der Extraklasse, ausgelegt für höchste Sicherheit, gebaut für zuverlässigen Dauereinsatz unserer professionellen Kunden.



## Typ A schmale Ausführung

Feuerverzinktes Hubwerk mit schmaler Hubschwinge für Montage "zwischen" dem Rahmen von Transporter-Chassis bis 5t. Grosszügiger Freiraum für serienmässige Beleuchtung = Aufbauausserbreite - Hubwerkausserbreite 750mm. Maximale Plattformbreite 2300 mm. Gewicht ab 210kg.

## Typ B breite Ausführung

Feuerverzinktes Hubwerk, mit breiter, verwindungssteifer Hubschwinge für die Montage "ausser" am Rahmen von Transporter-Chassis bis 6,5 t, Anhänger bis 3,5 t und Mini-Sattelaufleger bis 10 t, andere auf Anfrage. Freiraum für serienmässige Beleuchtung = Aufbauausserbreite - Hubwerkausserbreite 1480mm. Max. Plattformbreite 2520 mm. Gewicht ab 230kg.

## Typ C mittlere Ausführung

Die Befestigung erfolgt direkt am Fahrgestell oder Hilfsrahmen für: Anhänger mit entsprechender Chassis-Breite, Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer.

## Robuste Plattformen

Voll-Aluminium-Plattform, Höhe 1475/1600 mm, Optional Abrollsicherungen für 1 oder 2 Rollbehälter mit Rad Ø max. 120mm je nach Plattformbreite.

## Ruck-Zuck Montage

Durch die schraubbare Montage besonders einfach und schnell durchführbar. Max. Ladehöhe 1160 mm. 3-teiliger, starrer Unterfahrerschutz optional mit Anhängelock für Kugelkopfkupplung D-Wert 20,5 kN.

